

E.T.C

WWW.AZARSAM.CO

Products Specification



شرکت ابزار دقیق آذرسام (عیوض تکنیک سابق) با نام تجاری E.T.C از پیشگامان صنعت ساخت تجهیزات کنترل کننده اتوماتیک خطوط بخار، کنترل کننده های سطح مایعات و شیرهای کنترلی در ایران است که در سال ۱۳۷۲ توسط آقای مهندس غفار شعبانی تاسیس گردید. این شرکت با توسعه تدریجی ظرفیت تولید و زیرساخت های علمی و فنی خود، ضمن ایجاد اشتغال در داخل کشور، گام موثری در جهت خودکفایی و قطع وابستگی کشور در زمینه ساخت و تأمین این تجهیزات برداشته است. در حال حاضر این شرکت در مساحتی بالغ بر ۱۰.۰۰۰ مترمربع با داشتن تعداد بیش از ۱۰۰ پرسنل در حال تولید می باشد.

محصولات این شرکت به سه دسته کنترل کننده ها و نشان دهنده های سطح مایعات، تله بخارها و شیرهای کنترلی اتوماتیک و دستی تقسیم می شوند. هر دسته از این محصولات در تیپهای و سائزهای مختلف عرضه می شوند. در ادامه به صورت مختصر مشخصات فنی آنها درج شده است در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به وب سایت این شرکت در آدرس WWW.AZARSAM.CO مراجعه فرمائید. با توجه به ارتباط محصولات شرکت ابزار دقیق آذرسام با صنعت نفت و گاز، تاسیسات و ابزار دقیق این شرکت موفق به دریافت گواهینامه های عضویت در این انجمنها شده که شرح آنها به صورت زیر می باشد:

- ۱- گواهی عضویت انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران به شماره ۱۱۵۵ در سال ۱۳۸۰
- ۲- گواهی عضویت انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران به شماره ۸۰۰۸۳۳ در سال ۱۳۸۰
- ۳- گواهی Ex از موسسه IEP به شماره IEP19ATEX0638
- ۴- گواهینامه استاندارد تشویقی از سازمان ملی استاندارد جهت شیرهای سوزنی به شماره ۶۶۸۴۶۵۶۹۹ در سال ۱۳۹۹
- ۵- گواهینامه استاندارد تشویقی از سازمان ملی استاندارد جهت شیرهای کنترلی پنوماتیک به شماره ۶۶۹۳۴۰۴۰۱ در سال ۱۴۰۱
- ۶- گواهینامه CE اروپا از شرکت **Ente Certificazione Macchine, S.R.L.** ایتالیا به شماره ثبت: 111114/ET808
- ۷- گواهینامه ISO 9001: 2015
- ۸- ثبت محصولات در مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران (ایران کد)
- ۹- عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
- ۱۰- عضویت در Vendor list فهرست بلند وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران و ...
- ۱۱- اخذ تأییدیه کتبی کارکرد کیفی محصولات از شرکت های دولتی نظیر شرکت ملی گاز، شرکت نفت فلات قاره، پالایش نفت اراک، پالایش نفت کرمانشاه، وزارت دفاع، شرکت ماشین سازی اراک، شرکت پتروشیمی اراک، شرکت پتروشیمی آبادان، شرکت پتروشیمی رازی و غیره. راه های ارتباطی با این شرکت به شرح زیر می باشند:

آدرس دفتر مرکزی: تهران - کیلومتر ۵ بزرگراه فتح - خیابان نورد - میدان شهید بور بور - خیابان عبدالرحیمی - پ ۲۸

آدرس کارخانه: تهران جاده ساوه - بعد از سه راهی آدران - شهرک صنعتی نصیرآباد - خیابان سروستان - نبش خیابان سرو ۱۲ پلاک ۱

تلفن دفتر مرکزی: ۶۶۸۰۰۳۹۵ - ۶۶۷۹۷۲۷۸ و ۷۰ ~ ۶۶۷۹۱۴۶۹ فکس: ۶۶۸۰۵۴۱۷

کد پستی: ۱۳۷۸۷۳۹۱۱۳ شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۰۵۸۰۷۳ کد اقتصادی: ۴۱۱۵۶۶۶۸۵۷۳۹



تلگرام و واتس آپ: ۰۹۳۳۹۹۴۴۶۹۸

ایمیل: azarsam.sa@yahoo.com

لول سوئیچ مغناطیسی			لول گیج مغناطیسی		
MLS 20-06 / MLS 20-08			MLG 20-33 / MLG 20-44 / MLG 20-55		
Magnetic Level Switch			Magnetic Level Gauge		
16 bar	ماکزیمم فشار کاری		200 bar	ماکزیمم فشار کاری	
150 °C	ماکزیمم دمای کاری		555 °C	ماکزیمم دمای کاری	
0.3 ~ 6m	طول قابل ساخت		0.3 ~ 18m	طول قابل ساخت	
Screwed/Flange		Screwed/Flange		نحوه اتصال	
SS304 / SS316		SS304/SS316/Ti/PP/UPVC		متریال بدنه و فلوتر	
شرح عملکرد:					
لول سوئیچ مغناطیسی MLS 20-06/ 20-08 جهت کنترل کردن سطح مایعات درون مخازن مورد استفاده قرار می گیرد. از این تجهیز در مخازن آب ، دی اریتر ، تانکهای سوخت ، مخازن کندانس ، منابع تحت فشار ، تانکهای اسید ، تصفیه خانه های آب و ... استفاده می شود. در صورت نیاز این تجهیز را می توان به صورت Ex تولید نمود . همچنین در مواردی که از بالای مخزن امکان نصب وجود نداشته باشد با قرار دادن این لول سوئیچ داخل یک چمبر و گرفتن کانکشن از کنار چمبر ، می توان از کنار مخزن نیز آن را نصب نمود .					

لول ترانسسمیتر مغناطیسی			لول سوئیچ الکترونی		
MLT 20-21 / MLT 20-22			LSP 20-24		
Magnetic Level Transmitter			Level Switch Probe		
25 bar	ماکزیمم فشار کاری		40 bar	ماکزیمم فشار کاری	
150 °C	ماکزیمم دمای کاری		239 °C	ماکزیمم دمای کاری	
0.3 ~ 4m	طول قابل ساخت		2 m	طول قابل ساخت	
Screwed/Flange		Screwed/Flange		نحوه اتصال	
SS304/SS316		SS 304		متریال بدنه و میله	
شرح عملکرد:					
لول ترانسسمیتر مغناطیسی MLT 20-21 / MLT 20-22 جهت نشان دادن و کنترل کردن سطح مایعات در ارتفاعات مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. از این تجهیز در مخازن آب ، سوخت، کندانس، منابع تحت فشار ، دی اریتر ، تانکهای اسید ، تصفیه خانه های آب، پروژهای صنعتی، نیروگاهها، پالایشگاهها ، صنایع پتروشیمی و ... استفاده می شود. خروجی آن به صورت جریان (4...20mA) و یا ولتاژ (0...10V) می باشد . در صورتی که نیاز باشد این تجهیز را به صورت Ex نیز می توان تولید نمود . همچنین در مواردی که از بالای مخزن امکان نصب وجود نداشته باشد با قرار دادن این لول داخل یک چمبر و گرفتن کانکشن میتوان آن را از کنار مخزن نصب نمود.					

لول کنترل الکترونی LSP 20-24 جهت کنترل کردن سطح مایعات مخازن در مایعاتی که رسانا باشند در ارتفاعات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. از این تجهیز می توان در دیگ های بخار، مخازن آب و ... استفاده نمود. این تجهیز به صورت دنده ای تولید میشود اما در صورتی که به کانکشن فلنجی مورد نیاز باشد میتوان به صورت سفارشی تولید نمود .	
---	--

لول سوئیچ مغناطیسی		لول سوئیچ مغناطیسی	
MLS 20-04		MLS 20-14	
Magnetic Level Switch		Magnetic Level Switch	
			
10 bar	ماکزیمم فشار کاری	25 bar	ماکزیمم فشار کاری
150 °C	ماکزیمم دمای کاری	250 °C	ماکزیمم دمای کاری
Special Flange	نحوه اتصال	Special Flange	نحوه اتصال
SS 304	متریال توپی و میله	SS304	متریال توپی و میله
شرح عملکرد: لول سوئیچ مغناطیسی MLS 20-04 جهت کنترل کردن سطح مایعات در ارتفاعی که آن را نصب می کنیم مورد استفاده قرار می گیرد. از این تجهیز در مخازن آب، دی اریتور، تانکهای سوخت، مخازن کندانس، منابع تحت فشار، تانکهای اسید، تصفیه خانه های آب و... استفاده می شود. سوئیچ آن از نوع خشک میکروسوئیچی SPDT است. فلنج مقابل به همراه این محصول ارائه میشود، مصرف کننده فقط نوع استنلس استیل یا کربنی بودن آن را باید مشخص و درخواست نماید. همچنین این محصول را میتوان برحسب نیاز مشتری با فلنج سفارشی تولید نمود.		شرح عملکرد: لول سوئیچ مغناطیسی MLS 20-14 جهت کنترل کردن سطح مایعات در ارتفاعی که آن را نصب می کنیم مورد استفاده قرار می گیرد. از این تجهیز در مخازن آب، دی اریتور، تانکهای سوخت، مخازن کندانس، منابع تحت فشار، تانکهای اسید، تصفیه خانه های آب و... استفاده می شود. سوئیچ آن از نوع خشک میکروسوئیچی SPDT است. فلنج مقابل به همراه این محصول ارائه میشود، مصرف کننده فقط نوع استنلس استیل یا کربنی بودن آن را باید مشخص و درخواست نماید. همچنین این محصول را میتوان برحسب نیاز مشتری با فلنج سفارشی تولید نمود.	
لول سوئیچ جیوه ای		لول سوئیچ مکانیکی	
MLS 20-12		MLS 20-02	
Mercury Level Switch		Mechanical Level Switch	
			
16bar	ماکزیمم فشار کاری	6bar	ماکزیمم فشار کاری
220 °C	ماکزیمم دمای کاری	100 °C	ماکزیمم دمای کاری
Screwed	نحوه اتصال	Screwed	نحوه اتصال
GGG40.3	متریال بدنه	SS304/MS58	متریال توپی و میله
شرح عملکرد: لول سوئیچ مغناطیسی MLS 20-12 جهت کنترل کردن سطح مایعات در ارتفاعی که آن را نصب می کنیم مورد استفاده قرار می گیرد. از این تجهیز در دیگهای بخار، مخازن آب، دی اریتورها، تانکهای سوخت، مخازن کندانس، منابع تحت فشار و... استفاده می شود. سوئیچ آن از نوع جیوه ای می باشد.		شرح عملکرد: لول سوئیچ مکانیکی MLS 20-02 جهت کنترل کردن سطح مایعات در ارتفاعی که آن را نصب می کنیم مورد استفاده قرار می گیرد. از این تجهیز در مخازن آب، دی اریتور، تانکهای سوخت، مخازن کندانس و... استفاده می شود. سوئیچ آن از نوع خشک میکروسوئیچی SPDT است.	

فلوسوییچ مایعات			لول سوئیچ گلابی		
<u>LFS 20-71 / LFS 20-72</u>			<u>PLS 20-10</u>		
Liquid Flow Switch			Pear Level Switch		
16 bar	ماکزیمم فشار کاری		4 bar	ماکزیمم فشار کاری	
100/150°C	ماکزیمم دمای کاری		50 °C	ماکزیمم دمای کاری	
Screwed	نحوه اتصال	3 m	طول کابل	PVC	متریال بدنه و کابل
SS 304	متریال تیغه				
شرح عملکرد:		شرح عملکرد:			
فلوسوییچ تیپ LFS 20-71 / LFS 20-72 جهت سوئیچ دادن در خطوط مایعات مورد استفاده قرار می گیرد. از این تجهیز در خطوط لوله سیستمهای حرارتی و برودتی، خطوط لوله سیستمهای آبرسانی ، مولد سیستمهای برودتی، خروجی چیلرهای برودتی و ... استفاده می شود. سوئیچ آن از نوع خشک میکروسوییچی SPDT است.		لول سوئیچ تیپ PLS 20-10 جهت کنترل کردن سطح مایعات در ارتفاعی که آن را نصب می کنیم مورد استفاده قرار می گیرد. از این تجهیز در مخازن آب ، تانکهای اسید ، ایستگاههای پمپ آب ، مخازن بتونی ، چاههای آب ، چاههای فاضلاب و ... استفاده می شود. سوئیچ آن از نوع خشک میکروسوییچی SPDT است. طول کابل این لول سوئیچ به صورت پیش فرض ۳ متر تولید می شود اما به صورت سفارشی تا ۵۰ متر می توان تولید نمود.			
پرشر سوئیچ		پرشر سوئیچ			
<u>CPS 20-62</u>		<u>CPS 20-61</u>			
Control Pressure Switch		Control Pressure Switch			
					
15 ... 145 psi	ماکزیمم دامنه فشار کاری	15 ... 145 psi	ماکزیمم دامنه فشار کاری	15 ... 145 psi	ماکزیمم دامنه فشار کاری
15 ... 60 psi	ماکزیمم ΔP	10 ... 22 psi	ماکزیمم ΔP	10 ... 22 psi	ماکزیمم ΔP
70 °C	ماکزیمم دمای کاری بدون لوپ	110 °C	ماکزیمم دمای کاری بدون لوپ	110 °C	ماکزیمم دمای کاری بدون لوپ
Screwed	نحوه اتصال	Screwed	نحوه اتصال	Screwed	نحوه اتصال
شرح عملکرد :		شرح عملکرد :			
پرشر سوئیچ تیپ CPS 20-62 جهت کنترل کردن مقدار فشار داخل سیستمها مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد آن در بویلر های بخار ، خطوط تحت فشار و ... می باشد . سوئیچ آن از نوع خشک میکروسوییچی SPDT است.		پرشر سوئیچ تیپ CPS 20-61 جهت کنترل کردن مقدار فشار داخل سیستمها مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد آن در بویلر های بخار ، خطوط تحت فشار و ... می باشد . سوئیچ آن از نوع خشک میکروسوییچی SPDT است.			

شیر موتوری			شیر کنترلی پنوماتیک		
Electric Control valve			NCV 10-11		
Pneumatic Control Valve			PN16-25-40/150-300#		
سیگنال کنترل	4 ... 20 mA		ماکزیمم فشار کاری	-10 ~ 220 °C	
ولتاژ تغذیه	220V AC		ماکزیمم دمای کاری	DN15~150/1/2"~ 6"	
سایز	DN15~150/1/2"~ 6"		سایز	Flange	
نوع اتصال	Flange		نوع اتصال	GG25/GGG40.3 /SS316/A216WCB	
متريال بدنه	GG25/GGG40.3 /SS316/A216WCB	متريال بدنه	GG25/GGG40.3 /SS316/A216WCB		
شرح عملکرد:					
شیر کنترلی موتوری جهت کنترل دبی خطوط و ثابت نگه داشتن آن در رنج تنظیمی (به صورت تدریجی یا سیگنال(4...20mA) و یا ولتاژ (0...10V) و یا (On/Off) به صورت تغذیه الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد. این شیر در سایتهای مختلف صنعتی و تخصصی که سیستم هوای فشرده در دسترس ندارند، برای خطوط بخار، مایعات و ... مورد استفاده قرار می گیرد. در این محصول بدنه و بونت تولید این شرکت استفاده شده و اکچوئیتور الکتریکی شرکت سامسون بر روی آن کوپل می شود.					

شیر کنترل فشار ورودی			شیر کنترل فشار خروجی		
PCV 10-35			PCV 10-33		
Self-Operated Excess Pressure Controller			Pressure Control Valve		
ماکزیمم فشار کاری	PN16-25-40/150-300#		ماکزیمم فشار کاری	PN16-25-40/150-300#	
ماکزیمم دمای کاری	300 °C		ماکزیمم دمای کاری	300 °C	
سایز	DN125&150/6"		سایز	DN125&150/6"	
قابلیت تنظیم فشار	1 ~ 10 bar		قابلیت تنظیم فشار	0.14 ~ 8.6 bar	
نوع اتصال	Flange	نوع اتصال	Flange		
متريال بدنه	GG25/GGG40.3/ SS316/A216WCB	متريال بدنه	GG25/GGG40.3/ SS316/A216WCB		
شرح عملکرد:					
شیر کنترل خودکار فشار ورودی تیپ PCV 10-35 جهت خنثی کردن فشار اضافی یک سیستم، در رنج تنظیمی مورد نظر استفاده می شود. این تیپ شیر کنترل فشار برای خطوط مایعات، گازهای غیر قابل اشتعال و بخار مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم کنترل آن به صورت بایپس سلف اپریتند (پایلوت دار) می باشد.					

کنترل کننده خودکار فشار خروجی			کنترل فشار ورودی		
PCV 10-23			PCV 10-73		
Pressure Control Valve			Excess Pressure Control Valve		
PN16-25-40/150-300#	ماکزیمم فشار کاری		PN16-25-40/150-300#	ماکزیمم فشار کاری	
350 °C	ماکزیمم دمای کاری		350 °C	ماکزیمم دمای کاری	
0.8 ... 16 bar	قابلیت تنظیم فشار		0.8 ... 16 bar	قابلیت تنظیم فشار	
DN15~100	سایز		DN15~100	سایز	
Flange	نوع اتصال		Flange	نوع اتصال	
GG25/GGG40.3 /SS316/A216WCB	متریال بدنه	GG25/GGG40.3 /SS316/A216WCB	متریال بدنه		
شرح عملکرد :			شرح عملکرد :		
شیر کنترل خودکار فشار تیپ PCV 10-23 جهت ثابت نگه داشتن فشار خطوط در رنج تنظیمی مورد استفاده قرار می گیرد. این تیپ فشار شکن برای خطوط مایعات ، گازهای غیر قابل اشتعال و بخار مورد استفاده قرار می گیرد. در مواردی که نیاز به رنج خروجی بالاتر از رنج فوق باشد اکچوئیتور(فلزی) با بیلوز و در دو رنج خروجی فشار 20~28 bar, 10~22bar قابل ارائه می باشد. با سفارش مشتری میتوان تمامی قسمتهای کلیه شیرهای تولیدی این شرکت را به صورت تمام استیل تولید نمود .			شیر کنترل خودکار فشار ورودی تیپ PCV 10-73 جهت خنثی کردن فشار اضافی یک سیستم ، در رنج تنظیمی مورد نظر استفاده می شود. این تیپ شیر کنترل فشار برای خطوط مایعات ، گازهای غیر قابل اشتعال و بخار مورد استفاده قرار می گیرد. در مواردی که نیاز به رنج خروجی بالاتر از رنج فوق باشد اکچوئیتور(فلزی) با بیلوز و در دو رنج خروجی فشار 20~28 bar, 10~22bar قابل ارائه می باشد. با سفارش مشتری میتوان تمامی قسمتهای کلیه شیرهای تولیدی این شرکت را به صورت تمام استیل تولید نمود .		

کنترل کننده خودکار فشار خروجی			شیر کنترل دستی (بیلوز سیل) شیر کنترل دستی (پکینگ سیل)		
PCV 10-09			MGV 40-25		
Pressure Control Valve			Manual Globe Valve (Bellows Seal)		
PN16/150#	ماکزیمم فشار کاری		PN16	ماکزیمم فشار کاری	
220 °C	ماکزیمم دمای کاری		350 °C	ماکزیمم دمای کاری با بیلوز	
DN15 ~ 80	سایز		220 °C	ماکزیمم دمای کاری با پکینگ	
0.8 ~ 16 bar	قابلیت تنظیم فشار		DN15~250	سایز	
Flange	نوع اتصال		Flange	نوع اتصال	
GG25	متریال بدنه	GGG40.3	متریال بدنه		
شرح عملکرد:			شرح عملکرد:		
شیر کنترل خودکار فشار تیپ PCV 10-09 جهت ثابت نگه داشتن فشار خطوط بخار در رنج تنظیمی مورد نظر استفاده می شود. این تیپ فشار شکن فقط برای خطوط بخار مورد استفاده قرار می گیرد.			شیر سوزنی دستی تیپ MGV 20-25 که به صورت دستی کنترل می شود، جهت باز یا بسته شدن جریان خطوط و یا کنترل دبی خطوط و ثابت نگه داشتن آن در رنج تنظیمی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه در سایتهای مختلف صنعتی و تاسیسات برای خطوط روغن داغ ، بخار ، آب داغ و سیالهای سمی به جهت افزایش ضریب اطمینان و نشستی سیال به محوطه و ... مورد استفاده قرار می گیرد.		

شیر کنترل دما		شیر کنترل دما	
TCV 10-01		TCV 10-04	
Thermostatic Control Valve		Thermostatic Control Valve	
PN16	ماکزیمم فشار کاری	PN16-25-40/150-300#	ماکزیمم فشار کاری
220 °C	ماکزیمم دمای کاری	350 °C	ماکزیمم دمای کاری
-10 ... 150 °C	دمای قابل تنظیم سنسور	-10 ... 150 °C	دمای قابل تنظیم سنسور
DN15~80	سایز	DN15~150	سایز
Flange	نوع اتصال	Flange	نوع اتصال
GG25	متریال بدنه	GG25/GGG40.3/ SS316/A216WCB	متریال بدنه
شرح عملکرد : شیر کنترل خودکار دما تیپ TCV 10-01 جهت کنترل دمای خطوط یا مخازن در سیستم های حرارتی و برودتی ، مانند کنترل دمای دیریتور، منابع کوئلی، دمای هواساز و ... مورد استفاده قرار می گیرد. این شیر میتواند در حالت عادی به صورت نرمال باز یا نرمال بسته تولید گردد. سنسور های قابل استفاده با این شیر می تواند از نوع سنسور دستی یا سنسور ساعتی باشد . در مواردیکه نیاز به کنترل دمای جریان هوا باشد میتوانید از سنسورهای کانالی این شرکت استفاده نمائید . این شیر دارای Δp (12 ... 25 bar) می باشد . طول لوله موئین سنسور های دستی و ساعتی به صورت پیش فرض ۳ متر تولید می شود اما به صورت سفارشی می توان طول آن را افزایش داد .		شرح عملکرد : شیر کنترل خودکار دما تیپ TCV 10-04 جهت کنترل دمای خطوط یا مخازن در سیستم های حرارتی و برودتی ، مانند کنترل دمای : دی اریتر ، منابع کوئلی ، هواساز و ... مورد استفاده قرار می گیرد. این شیر می تواند در حالت عادی به صورت نرمال باز یا نرمال بسته تولید گردد. سنسور های قابل استفاده با این شیر می تواند از نوع سنسور دستی یا سنسور ساعتی باشد . در مواردیکه نیاز به کنترل دمای جریان هوا باشد میتوانید از سنسورهای کانالی این شرکت استفاده نمائید . این شیر دارای Δp (12 ... 25 bar) می باشد . طول لوله موئین سنسور های دستی و ساعتی به صورت پیش فرض ۳ متر تولید می شود اما به صورت سفارشی می توان طول آن را افزایش داد .	
تله بخار ترمودینامیکی		شیر کاهش دهنده فشار	
TDS 30-62		PRV 10-40	
Thermodynamic Steam Trap		Pressure Reducing Valve	
65bar	ماکزیمم فشار کاری	25 bar	ماکزیمم فشار کاری
425 °C	ماکزیمم دمای کاری	210 °C	ماکزیمم دمای کاری
1/2" ~ 1"	سایز	DN15 ~ 25	سایز
Flange/Screwed/ Socket Welded	نوع اتصال	Screwed	نوع اتصال
A182 F321 /A105	متریال بدنه	GGG40.3	متریال بدنه
شرح عملکرد : تله بخار تیپ TDS 30-62 جهت خارج کردن کندانس از خطوط بخار مورد استفاده قرار می گیرد. در تمامی خطوط بخار در سایت های مختلف صنعتی ، سایت های پتروشیمی ، پالایشگاه های نفت و گاز ، صنایع غذایی و ... مورد استفاده قرار میگیرد.		شرح عملکرد : شیر کاهش دهنده فشار تیپ PRV 10-40 با تنظیم مقدار نیروی فنر و اعمال آن به سطح بلوز و پلاگ از یک طرف و وارد شدن فشار بخار خروجی بر سطح بیلوز و پلاگ از طرف دیگر ، میزان دبی خروجی را در حد (0.14 ... 8.6bar) ثابت و در نتیجه کنترل میزان فشار خروجی بدین وسیله امکان پذیر می گردد. این محصول جهت استفاده در خطوط بخار، مایعات و گازهای غیر قابل اشتعال مناسب می باشد.	

تله بخار ترمودینامیکی		تله بخار فلوتر ترموستاتیکی	
<u>TDS 30-52</u>		<u>FTS 30-10 / FTS 30-14</u>	
Thermodynamic Steam Trap		Floater Thermostatic Steam Trap	
			
42bar	ماکزیم فشار کاری	16bar	ماکزیم فشار کاری
400 °C	ماکزیم دمای کاری	220 °C	ماکزیم دمای کاری
1/2" ~ 1"	سایز	1/2" ~ 2"	سایز
Flange/Screwed/ Socket Welded	نوع اتصال	Flange/Screwed/ Socket Welded	نوع اتصال
A182F321 / A105	متریال بدنه	GGG40.3	متریال بدنه
شرح عملکرد: تله بخار تیپ TDS 30-52 جهت خارج کردن کندانس از خطوط بخار مورد استفاده قرار می گیرد. در تمامی خطوط بخار در سایت های مختلف صنعتی ، سایت های پتروشیمی ، پالایشگاه های نفت و گاز ، صنایع غذایی و ... مورد استفاده قرار میگیرد.		شرح عملکرد: تله بخار های تیپ FTS 30-10 / FTS 30-14 جهت خارج کردن کندانس از خطوط بخار مورد استفاده قرار می گیرد. و در تمامی خطوط بخار در سایت های مختلف صنعتی ، سایت های پتروشیمی ، پالایشگاه های نفت و گاز ، صنایع غذایی و ... مورد استفاده قرار میگیرد.	
تله بخار ترمودینامیکی		تله بخار فلوتر ترموستاتیکی	
<u>TDS 30-42</u>		<u>FTS 30-44</u>	
Thermodynamic Steam Trap		Floater Thermostatic Steam Trap	
			
42bar	ماکزیم فشار کاری	32bar	ماکزیم فشار کاری
400 °C	ماکزیم دمای کاری	250 °C	ماکزیم دمای کاری
1/2" ~ 1"	سایز	1/2" ~ 2"	سایز
Screwed/Socket Welded	نوع اتصال	Flange	نوع اتصال
A743 Gr. CA40F	متریال بدنه	A216 WCB	متریال بدنه
شرح عملکرد: تله بخار تیپ TDS 30-42 جهت خارج کردن کندانس از خطوط بخار مورد استفاده قرار می گیرد. در تمامی خطوط بخار در سایت های مختلف صنعتی ، سایت های پتروشیمی ، پالایشگاه های نفت و گاز ، صنایع غذایی و ... مورد استفاده قرار میگیرد. در برخی مواقع نیز می توان جهت تراپ ترمودینامیکی شیر تخلیه تعبیه نمود تا از آن جهت تخلیه هوا یا گاز های زائد و کندانس استفاده نمود .		شرح عملکرد: تله بخار های تیپ FTS 30-44 جهت خارج کردن کندانس از خطوط بخار مورد استفاده قرار می گیرد. و در تمامی خطوط بخار در سایت های مختلف صنعتی ، سایت های پتروشیمی ، پالایشگاه های نفت و گاز ، صنایع غذایی و ... مورد استفاده قرار می گیرد.	

ایرونر		ایرترار	
FAV 30-13		FAT 30-12	
Float Air Vent		Float Air Trap	
			
16bar	ماکزیم فشار کار	16bar	ماکزیم فشار کار
250 °C	ماکزیم دمای کار	250 °C	ماکزیم دمای کار
1/2" ~ 1"	سایز	1/2" ~ 1"	سایز
Flange/Screwed	نوع اتصال	Flange/Screwed	نوع اتصال
GGG40.3	متریال بدنه	GGG40.3	متریال بدنه
شرح عملکرد: هواگیر فلوتری یا همان ایرونت FAV 30-13 جهت خارج کردن هوا و یا گازهای موجود در خطوطی که در آن مایعات در جریان می باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. در صورت نیاز این تجهیز را با سایر متریالها مانند A216WCB نیز می توان تولید نمود و جهت هماهنگی با واحد فروش تماس حاصل فرمائید. این محصول قابلیت نصب به صورت افقی و عمودی را دارد.		شرح عملکرد: تله هوای فلوتری یا همان ایرترار تیپ FAT 30-12 جهت خارج کردن کندانس از خطوطی که در آن هوا و یا سایر گاز ها جریان دارند، مورد استفاده قرار می گیرد. در صورت نیاز این تجهیز را با سایر متریالها مانند A216WCB نیز می توان تولید نمود و جهت هماهنگی با واحد فروش تماس حاصل فرمائید. این محصول قابلیت نصب به صورت افقی و عمودی را دارد.	
وکیوم بریکر(خلاءشکن)		وکیوم بریکر(خلاءشکن)	
BVB 40-16		SVB 40-10	
Brass Vacuum Breaker		Stainless Steel Vacuum Breaker	
16bar	ماکزیم فشار کار	25bar	ماکزیم فشار کار
260°C	ماکزیم دمای کار	400 °C	ماکزیم دمای کار
1/2"	سایز	1/2"	سایز
Screwed	نوع اتصال	Screwed	نوع اتصال
MS58	متریال بدنه	SS304	متریال بدنه
			
شرح عملکرد: خلاء شکن یا همان وکیوم بریکر تیپ BVB 40-16 جهت از بین بردن خلاء به وجود آمده در سیستم و جلوگیری از تغییر حالت فیزیکی و آسیب به سیستم مورد استفاده قرار می گیرد.		شرح عملکرد: خلاء شکن یا همان وکیوم بریکر تیپ SVB 40-10 جهت از بین بردن خلاء به وجود آمده در سیستم و جلوگیری از تغییر حالت فیزیکی و آسیب به سیستم مورد استفاده قرار می گیرد.	

شیر یک طرفه بین فلنجی		
DCV 40-40		
Disk Check Valve		
Dn 15 ~ Dn100	سایز	
PN16 ... 40	فشار اسمی	
-10 ~ 350 C°	حداکثر دمای کاری	
Flanged	نوع اتصال	
A351-CF8M	متریال بدنه	
این شیر یک طرفه و به صورت خودکار می باشد. جهت جلوگیری از بازگشت سیال در خطوط مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه از سایز DN15 تا DN100 با فشار نامی PN40 و نهایت دمای کاری 350°C و بر اساس استاندارد DIN & ANSI تولید می شود. در سایت های مختلف صنعتی و تاسیسات برای روغن داغ ، خطوط بخار و سایر مایعات و گازهای غیر قابل اشتعال مورد استفاده قرار می گیرد.		